

CÓDIGO	MODELO	FAIXA	CONECTOR
501279	ASA-900MG	820/860 MHz	TM-136
501278	ASA-900MG	904/932 MHz	TM-136
501275	ASA-900MG	904/940 MHz	TM-136

Antena fabricada para atender às necessidades de sistemas de rastreamento e localização que operem nas faixas de GSM 850 e GSM 900. Discreta, de fácil instalação e de construção robusta, atende e supera todas as especificações mais exigentes das empresas que atuam no concorrido mercado nacional de localização e rastreamento.

ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

Ganho:.....	0 dB / 2,15 dBi
VSWR:.....	≤ 1,9:1
Polarização:.....	Vertical
Impedância nominal:.....	50 Ohms
Potência máxima:.....	15 Watts
Padrão de irradiação:.....	Omnidirecional 360°
Cabo coaxial:.....	RG-58 2 mts.
Terminação:.....	TNC macho mini*
Banda passante:.....	52 MHz

* Opcional Especificar



ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento:.....	101 mm x 101 mm x 20 mm
Peso:.....	0,190 Kg
Material básico:.....	ABS / PCI
Cor:.....	Preta
Fixação:.....	Por adesão
Temperatura:.....	-30° + 60°

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

