

ANTENA MÓVEL BAIXO PERFIL PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 0 dB / 2,15 dBi
FAIXA DE FREQUENCIA:
BANDA1: 900 - 950 MHz
MODELO: SLRAS-01CD CÓDIGO: 602506

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tipo: Omnidirecional
Ganho: 0 dB / 2,15 dBi
Faixa de Frequencia: BANDA1: 900 - 950 MHz
Potencia Máxima: 25 Watts
VSWR < 1.5:1
Impedância 50 Ohms
Conector: SMA-MACHO ou outro **especificar**
Cabo Coaxial: 2,10 m RG-174

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo: 108 mm
Largura máxima: 29 mm
Altura máxima: 4 mm
Matéria prima padrão: Fibra / Latão / ABS
Fixação: Dupla-Face
Peso: 0,60 Kg

INSTALAÇÃO.

- Primeiramente, verifique o local exato de instalação da antena.
- Melhor instalação em local plano.
- Local escolhido deverá estar totalmente limpo, sem nenhum resíduo oleoso ou engordurado; limpar o local com álcool; **ATENÇÃO** nunca utilizar solvente ao limpar o local.
- Melhor local para instalação é o pára-brisa do veículo. No caso de instalação no vidro traseiro, posicionar a antena acima da linha do desembaçador.
- Retire a fita de proteção - **verde** - e cole a antena na posição horizontal. **ATENÇÃO** não lave o local ou molhe com qualquer substancia; Deixar secar no período de **24 horas** tempo necessário para secagem da dupla-face.

Sujeito a alterações sem prévio aviso.