

403 512 MHz

Mini Duplexador Passa Faixa Rejeita Faixa UHF

CÓDIGO	MODELO	FAIXA
505040	DUM-6B	403/430 MHz
505041	DUM-6C	440/470 MHz
505042	DUM-6D	470/490 MHz
505043	DUM-6E	490/512 MHz

Duplexador com seis cavidades para aplicação em repetidoras fixas ou móveis, fabricado com materiais de alta qualidade, tratados quimicamente para garantir o melhor desempenho do sistema de comunicação.

Com tecnologia moderna, utilização de poucas peças e sua construção rígida, supera as exigências necessárias de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade nas comunicações.

Suas dimensões pequenas permitem que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora, tem grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 50 Watts de potência.

ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

VSWR:..... $\leq 1,5:1$
Freq. mínima de separação:..... 4,5 MHz
Impedância nominal:..... 50 Ohms
Potência máxima:..... 50 Watts
Perda por inserção (máxima):..... 1,5 dB
Faixa de temperatura:..... -30° à $+60^{\circ}\text{C}$
Terminação:..... N fêmea
Isolação mínima TX-RX:..... 70 dB
Isolação mínima RX-TX:..... 70 dB



ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:..... 256 mm
Largura:..... 158 mm
Altura:..... 32 mm
Peso:..... 0,940 Kg
Acabamento:..... Pintura sintética

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.