

136 174 MHz

Mini Duplexador Passa Faixa Rejeita Faixa VHF

CÓDIGO	MODELO	FAIXA
505035	DVM-6A	136/150 MHz
505036	DVM-6B	148/162 MHz
505037	DVM-6C	160/174 MHz

Duplexador com seis cavidades para aplicação em repetidoras fixas ou móveis, fabricado com materiais de alta qualidade, tratado quimicamente para garantir o melhor desempenho do sistema de comunicação. Com tecnologia moderna, utilização de poucas peças e sua construção rígida, supera as exigências necessárias de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade nas comunicações. Suas dimensões pequenas permite que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora. Tem grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 50 Watts de potência.

ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

VSWR:..... $\leq 1,5:1$
Freq. mínima de separação:..... 4,5 MHz
Impedância nominal:..... 50 Ohms
Potência máxima:..... 50 Watts
Perda por inserção (máxima):..... 1,4 dB / 3,55 dBi
Faixa de temperatura:..... -30° à +60°C
Terminação:..... N fêmea
Isolação mínima TX-RX:..... 70 dB
Isolação mínima RX-TX:..... 70 dB

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:..... 256 mm
Largura:..... 158 mm
Altura:..... 32 mm
Peso:..... 0,870 Kg
Acabamento:..... Pintura Sintética



NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.
As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.