

# 804 960 MHz

## Antena Móvel Baixo Perfil Trunking / Celular

| CÓDIGO | MODELO  | FAIXA       | Conector |
|--------|---------|-------------|----------|
| 501131 | MUA-00A | 804/824 MHz | N Fêmea  |
| 501132 | MUA-00B | 820/880 MHz | N Fêmea  |
| 501133 | MUA-00C | 900/960 MHz | N Fêmea  |

Antena móvel baixo perfil projetada especialmente para uso em trens, veículos de transporte de valores, caminhões tipo baú, viaturas de polícia e bombeiros. Proporciona excelente desempenho, resiste a danos e furtos. Pode ser instalada na posição vertical ou horizontal. Montada horizontalmente, a máxima irradiação é vertical, seu padrão de irradiação é idêntico aos monopolos verticais (Omnidirecional). Protegida por radome de fiberglass, é fabricada em faixas pré-determinadas.

### ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

Ganho:..... 0 dB / 2,15 dBi  
VSWR:.....  $\leq 1,5:1$   
Polarização:..... Vertical  
Impedância nominal:..... 50 Ohms  
Potência máxima:..... 50 Watts  
Padrão:..... Omnidirecional  
Terminação:..... N Fêmea  
Banda passante:..... 30 MHz



### ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:..... 200 mm  
Altura:..... 80 mm  
Largura:..... 90 mm  
Peso:..... 0,2 Kg  
Irradiante:..... Cobre prateado  
Acabamento:..... Pintura sintética  
Radome:..... Fibra de vidro moldada

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.  
As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.