

400 512 MHz

Antena Móvel Baixo Perfil UHF

CÓDIGO	MODELO	FAIXA	CONECTOR
501130	MUA-00E	400/512 MHz	N Fêmea

Antena móvel baixo perfil projetada especialmente para uso em trens, veículos de transporte de valores, caminhões tipo baú, viaturas de polícia e bombeiros. Proporciona excelente desempenho, resiste a danos e furtos. Pode ser instalada na posição vertical ou horizontal. Montada horizontalmente, a máxima irradiação é vertical, seu padrão de irradiação é idêntico aos monopolos verticais (Omnidirecional).

Fabricada em liga de alumínio, sua sintonia é feita através de corte em sua parte superior. (conforme tabela que acompanha o produto).

ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

Ganho:	0 dB / 2,15 dBi
VSWR:	≤ 1,5:1
Polarização:	Vertical
Impedância nominal:	50 Ohms
Potência máxima:	100 Watts
Padrão de irradiação:	Omnidirecional
Terminação:	N Fêmea
Banda passante:	10 MHz



ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento máximo:	194 mm
Altura:	68 mm
Largura:	65 mm
Peso:	0,53 Kg
Irradiante:	Liga especial de alumínio
Acabamento externo:	Pintura epóxi

NOTA: Produto liberado de homologação de acordo com a ANATEL.

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.